


SRA 200 焊接烟雾过滤器



设备型号		SRA200-0201	SRA200-0501	SRA200-0202	SRA200-0502
订货号		1050.0202.1000	1050.0205.1000	1050.0202.2000	1050.0205.2000
额定风量 [△]	m ³ /h@Pa	250/2000	200/3500	250/2000	200/3500
额定功率	kW	0.36	1.3	0.36	1.3
额定电压	V	1~220		1~220	
额定电流	A	4	11	4	11
保护等级	IP	54		54	
噪声	dB(A)	52~57	63~70	52~57	63~70
风量调节	-	√		√	
报警功能	-	√		√	
SUB D9	-	√		√	
进气口	-	侧面 Ø50 x 2, 或 Ø75 x 2		顶部 Ø50 x 2, 或 Ø75 x 1	
长 x 宽 x 高	mm	440 x 460 x 830		390 x 400 x 610	
重量 (约)	kg	50		30	
过滤器类型 及 过滤芯组成		(2)		(1)	
	滤筒 *1个 备件 1020.0200.9013			金属网板过滤器 备件 1020.0200.9016	
	-			M5 级, 预过滤器 备件 1020.0200.9003	
				HEPA H13 高效过滤器 备件 1050.0200.9005	
机箱颜色	过滤器模块	银灰色 RAL 7035		过滤器模块 银灰色 RAL 7035	
	风机及控制模块	淡灰色 RAL 7001		风机及控制模块 淡灰色 RAL 7001	
可选配件				ALSIDENT 万向吸气臂 → 第 113~114, 131~132 页	
	超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010 或 Ø76mm, 8010.1076.8010			超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010 或 Ø76mm, 8010.1076.8010	
	排气接口, 直径 DN 100, 1010.0200.8002			排气接口, 直径 DN 100, 1010.0200.8002	

[△] 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。