移动式激光安全屏

Ever Guard 1200 系列







型 号		K1200-B001 (PT-EVG4)	K1200-B002 (PT-EVG6)	K1200-B003 (PT-EVG6x8)	K1200-B031* (3 x PT-EVG4)	K1200-B032* (3 x PT-EVG6)	K1200-B033* (3 x PT-EVG6x8)
订货号		5026.1200.1912	5026.1200.1918	5026.1200.2418	5026.1200.1937**	5026.1200.1955**	5026.1200.2455**
起订量	套	2	2	2	1	1	1
适用激光	-	波长为 190-11000nm 的所有激光					
材料	-	特殊复合材料, EVG-1200					
颜色	-	黑色					
防护等级	-	190-315 D AB10+R AB4 >315-1050 D AB7 >315-1400 IR AB8+M AB7 >1050-1400 D AB7 >1400-11100 D AB5+R AB3					
		1200 W/cm²,100s					
厚度(约)	mm	1.27					
密度(约)	kg/m²	11.0					
尺寸(约) 高 x 宽	m	1.98 x1.22 (6.5' x 4')	1.98 x1.83 (6.5' x6')	2.44 x 1.83 (8'x 6')	1.98 x3.76 (6.5'x 12'4")	1.98 x5.50 (6.5' x 18'4")	2.44 x 5.50 (8' x 18'4")
组合形式	-	"一"字形	"一"字形	"一"字形	"一"字形, "L"形, "U"形	"一"字形, "L"形, "U"形	"一"字形, "L"形, "U"形
激光防护		双面					
安全认证	-	CE, ANSIZ136					
选配件	-	激光安全窗 ***					

^{* &}quot;B031" = 3 x "B001", "B032" = 3 x "B002", "B033" = 3 x "B003";

安全窗的尺寸:常用尺寸为高 508mm x 宽 305mm (竖直安装),即高 20" x 宽 12",其他尺寸和型号需在订货前确认;安全窗在工厂发货时已预装完成。

^{**} 三块安全屏间的联接增加总宽度约 100mm(4")。

^{***} 激光安全窗的型号取决于激光器的波长、功率等参数;