


ACD 160 系列 移动式气体过滤器



设备型号		ACD 160-1110	ACD 160-1113	ACD 160-1114
订货号		1010.1611.1000	1010.1611.1333*	1010.1611.1444*
起订量	台	1	2	
额定风量 [△]	m ³ /h/Pa	80 / 1900	80 / 1900	
额定功率	kW	0.15	0.15	
额定电压	V	1~220	1~220	
额定电流	A	1.0	1.0	
保护等级	IP	54	54	
噪声	dB(A)	49 - 54	49 - 54	
风量调节	-	√	√	
报警功能 [△]	-	√	√	
SUB D9	-	可选	可选	
进气口	-	顶部, Ø50 x 2	顶部, Ø50 x 2	
长 x 宽 x 高	mm	405 x 355 x 545 (492, 选支脚)	405 x 355 x 545 (492, 选支脚)	
重量 (约)	kg	30	32	35
过滤芯组成	G4 级 Z 形滤芯	备件 1010.0200.9001		G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.0200.9001
	活性炭滤芯 A6	备件 1010.0200.9003		混合滤芯 *AC7 备件 1010.0200.9303 化学吸附滤芯 C11 备件 1010.0200.9403
机箱颜色	淡灰色 RAL 7035			
可选配件和服务	ALSIDENT 万向吸气臂 第 103~104 页			
	超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010			
	外排变径接口**, 直径 Ø75mm, 8011.0160.8020			
	不锈钢机箱, 8011.0160.8008			

* 设备订货号尾数 3 位“333”表示该型号配备混合滤芯, 含 50% 活性炭 +50% 化学吸附剂; “444”表示该型号配备化学吸附滤芯。

** 非标准配件, 国内定制。

△ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。

△ 非特定或一组气体的吸附饱和和报警, 而是活性炭或化学吸附滤芯因吸附而到达一定的压差时发出报警信号。