

LAS 500 激光烟雾过滤器



设备型号		LAS 500-0201*	LAS 500-0301	LAS 500-0401	LAS 500-1001
订货号		1030.0502.1000	1030.0503.1000	1030.0504.1000	1030.0510.1000
额定风量 [△]	m ³ /h/Pa	800 / 2100	600 / 2400	750 / 2750	270 / 5000
额定功率	kW	0.86	1.5	2.2	1.8
额定电压	V	1~220	3~380	3~380	1~220
额定电流	A	4.8	3.5	4.8	13
保护等级	IP	54	54	54	54
噪声	dB(A)	60	62	62	73
风量调节	-	√	-	-	√
报警功能	-	√	√	√	√
通讯 SUB-D9	-	可选			
进气口	-	侧面 Ø125** x 1, 可选背面 Ø125** x 1			
长 x 宽 x 高	mm	610 x 698 x 2029	610 x 698 x 2254	850*** x 600 x 2300	610 x 698 x 2029
重量(约)****	kg	90	95	150	90
粉尘桶	L	30			
压缩空气	bar	最大 6 ~ 10			
过滤器类型 及 滤芯组成		(2)			
		聚酯滤筒 (PTFE 涂层) * 1x7.5m2 备件 1020.0500.9002 或 1020.0500.9001 (不含 PTFE 涂层)			
机箱颜色		灰白色 RAL 7035			
可选配件和服务		进气止回阀 1020.0500.8001			
		过滤器自喷涂预备系统 (设备出厂前系统集成) 1020.0500.8005			
		过滤器自喷涂系统 (设备出厂后仍可选装) 1020.0500.8015			
		标准化远程控制, 8010.0500.8004			
		客户定制化远程控制, 8010.0500.8020			
		机箱防静电喷漆 (或定制机箱颜色), 8010.0500.8007			
		顶部外排圆形接口 Ø200mm, 1020.0500.8003			
		超级软管 Ø125mm, 8010.2125.8010			

△ 风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂或风管的测量值。

* 该机型交货期较长, 报价前咨询工厂。

*** 尺寸含电气控制箱的厚度。

** 根据用户的需求, 可选其他直径。

**** 仅供参考, 配置不同, 可能会有较大差异。