## AOD 1000 移动式油雾过滤器





移动式油雾过滤器 AOD 系列

设备型号		AOD 1000-1801	AOD 1000-4501	AOD 1000Ex-0001	AOD 1000-0301
订货号		1070.1018.1000	1070.1045.1000	1070.100E.1000	1070.1003.1000
额定风量△	m³/h/Pa	1000 / 1700	1000 / 1800	1000 / 1800	1000 / 1800
额定功率	kW	0.86	1.5	1.5( 防爆风机)	1.5
额定电流	Α	4.8	3.5	3.5	3.5
额定电压	V	1~230	3~380	3~380	1~220
保护等级	IP	54	54	54	54
噪声	dB(A)	60	62	< 62	< 62
风量调节	-	V	-	•	√
报警功能	-	V	最小风量指示	最小风量指示	√
计时器	-	可选	可选	可选	可选
进气口	-	背面 Ø150 x 1 或 Ø160 x 1		背面 Ø150 x 1 或 Ø160 x 1	
长x宽x高	mm	850 x 680 x 1215		850 x 680 x 1215	
重量	kg	135		140	135
过滤器类型 及 滤芯组成		(1)		(1)	
		金属网板预过滤芯 4	备件 1030.9902.9001	金属网板预过滤芯 备件 1030.9902.900	)1
		折流板分离滤芯	备件 1070.1000.9002	折流板分离滤芯 备件 1070.1000.900	)2
		Z 形 M5 滤芯	备件 1070.1000.9003	Z形 M5 滤芯 备件 1070.1000.900	13
		F7 预过滤芯	备件 1070.1000.9004	F7 预过滤芯 备件 1070.1000.900	)4
		E12 高效滤芯	备件 1070.1000.9005	E12 高效滤芯 备件 1070.1000.900	05
		活性炭滤芯 A7	备件 1070.1000.9006	活性炭滤芯 A7 备件 1070.1000.900	06
机箱颜色		淡灰色 RAL 7035			
可选配件和服务		超级软管,Ø150mm, 8010.2150.8010 或 Ø160mm, 8010.2160.8010			
		外排气接口,DN 150, 1010.0200.8005 或 8011.1000.8020			

- △ 指风机的额定风量,不含滤芯的测量值。
- ↓ 该产品不久可能会停产,报价前需向供应商确认。