

ME-2**激光烟雾过滤器自喷涂系统**烟雾和
气体

应用领域：烟雾和粘性或极细粉尘的过滤

典型加工材料：塑料、其他有机材料、带涂层的金属

典型加工工艺：激光清洗、雕刻、划线等



设备型号	ME-2	
订货号	1080.1000.2000	
喷嘴负压	Pa	最大 7000
送粉高度	m	最大 2.0
额定电压	V	230
额定功率	W	30
保护等级	IP	54
长 x 宽 x 高	mm	370 x 451 x 718
压缩空气	-	最大 1 bar, 耗气量 75 升 / 小时 压缩空气品质: 根据标准 Pneurop 6611, 3 级 粉尘残留量: < 5 μ m, < 5 mg/m ³ 露点: +2 $^{\circ}$ C 油残留量: < 1 mg/m ³
性能特点	-	送粉量无级可调; 运行状态指示; SUB D9 通讯接口, 可实现: - 喷嘴清洗 - 粉尘桶 80% /100% 空的“粉”位信号 - 远程开关该自喷涂系统 配备远程控制的切换开关; 粉尘桶 80% 空的复位按钮; 粉尘桶 100% 空的蜂鸣提示
机箱颜色	蓝色 / 灰色	
可选配件和服务	备件, 自喷涂粉末 1030.0300.9093	