

SYSTEM 63 轻便型系列

万向吸气臂 - 防腐型 **PP**

型号		A63-1212	A63-1222	A63-1223	A63-1231	A63-1232
订货号	白	2063.1225.0530	2063.1225.0630	2063.1225.0730	2063.1235.0800	2063.1235.1080
起订量	套	10			10	
安装方式	-	桌面			桌面	
管臂直径	mm	63			63	
推荐风量	m ³ /h	60 ~ 120			60 ~ 120	
水平半径 *	mm	530	630	730	800	1080
关节数量	-	2			3	
管臂材料	-	聚丙烯 (PP)			聚丙烯 (PP)	
关节材料	-	聚丙烯 (PP)			聚丙烯 (PP)	
弹簧材料	-	不锈钢 316L			不锈钢 316L	
O 环材料	-	聚乙烯 (PE)			聚乙烯 (PE)	
风阀	-	半圆型球阀			半圆型球阀	
气弹簧	-	-			-	
压损 ***	Pa	150			150	
可选配件		桌沿支架, 第 118 页, 2063.1155.8411				
		多种抽气罩, 第 118 页				
		风速报警器 ***				

* 含吸气笔的测量数据。

** 通常使用风量 70m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

*** 最小起订量: 20 个。