

SYSTEM 75 全能型系列

万向吸气臂 - 防腐型 PP



型号		A75-4231	A75-4232	A75-4233	A75-4234	A75-4235	A75-4236	A75-4237
订货号	白*	2075.4235.0795	2075.4235.1060	2075.4235.1200	2075.4235.1230	2075.4235.1550	2075.4235.1660	2075.4235.1990
	红	2075.4234.0795	2075.4234.1060	2075.4234.1200	2075.4234.1230	2075.4234.1550	2075.4234.1660	2075.4234.1990
安装方式	-	吊顶或墙面						
管臂直径	mm	75						
推荐风量	m ³ /h	80 ~ 180						
水平半径**	mm	795	1060	1200	1230	1550	1660	1990
关节数量	-	3						
管臂材料	-	聚丙烯 (PP)						
关节材料	-	聚丙烯 (PP)						
弹簧材料	-	不锈钢 316L						
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)						
风阀	-	半圆型球阀						
气弹簧	-	-					1	2
压损***	Pa	280						
可选配件		吊顶支架, 第 125 页						
		墙面支架, 第 125 页, 2075.2155.8455						
		多种抽气罩, 第 129 页						
		风速报警器****						

* “白、红、黑”系指关节的颜色。

** 含吸气笔的测量值。

*** 通常使用风量 140m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

**** 最小起订量: 20 个。