


X-CYCLONE® RKM 系列



可选配件

- REVEX® 喷洒技术，参见 X-CYCLONE® RKM 系列。
- 压差显示用于排气管道清理器的监控。虹吸管，排放管道，连接套管和闭塞栓用于分离出去的液体。



技术数据 – X-CYCLONE® RKM 系列

设备型号	订货号	适用风量 (立方米/小时)	尺寸				总压损* (Pa)	重量 (公斤)
			长 (毫米)	宽 (毫米)	高 (毫米)	管道接口 (毫米)		
RKM-01	3035.0500.1000	5000	1600	720	990	645 x 665	800	162
RKM-02	3035.0750.1000	7500	1600	1030	990	955 x 665	800	213
RKM-03	3035.1000.1000	10000	1600	1340	990	1265 x 665	800	264
RKM-04	3035.1000.2000	10000	1600	720	1610	645 x 1285	800	274
RKM-05	3035.1500.1000	15000	1600	1030	1610	955 x 1285	800	356
RKM-06	3035.2000.1000	20000	1600	1340	1610	1265 x 1285	800	428
RKM-07	3035.3000.1000	30000	1600	1340	2230	1265 x 1905	800	582
RKM-08	3035.3000.2000	30000	1600	1960	1610	1885 x 1285	800	602
RKM-09	3035.4500.1000	45000	1600	1960	2230	1885 x 1905	800	808
RKM-10	3035.6000.1000	60000	1600	2580	2230	2505 x 1905	800	1064
RKM-11	3035.6000.2000	60000	1600	1960	2850	1885 x 2525	800	1064
RKM-12	3035.8000.1000	80000	1600	2580	2850	2505 x 2525	800	1332

* 压损的数据，是以风无阻碍进入 X-CYCLONE® 管道系统，又无干扰排放为前提。管道进气排气长度应大于 X-CYCLONE® 管道接口直径三倍，最好五倍。