

ASD 300Ex 防爆型粉尘过滤器



设备型号		ASD 300.1Ex* -1000	ASD 300.2Ex-1000	ASD 300-8101
订货号		1020.031E.1000	1020.032E.1000	1020.0381.1000
防爆等级		Ex II 2 /- D	Ex II 2 /- D	EX II 1 / 3 /-D c T4
额定风量 [△]	m ³ /h/Pa	200/2000	180/6000	200/11000, 270/5000
额定功率	kW	0.37	1.3	1.8
额定电压	V	1~220		1~220
额定电流	A	10	11	16
保护等级	IP	54		54
噪声	dB(A)	52 - 57	63 - 70	63 - 70
风量调节	-	√	√	√
报警功能	-	√	√	√
SUB D9	-	-	-	√
进气口	-	侧面, Ø50 x 2		背面, Ø80 x 1
长 x 宽 x 高	mm	370 x 520 x 1340		390 x 590 x 1810
重量(约)	kg	60		60
粉尘抽屉	L	15		30 (粉尘收集桶)
压缩空气	bar	4~6		6
过滤器类型 及 滤芯组成		(3)		(3)
		4 个 x 0.3m ² / 套 备件 1020.0300.9021		2 个 x 4m ² / 套 备件 1030.0300.9019
		HEPA H13 高效滤芯 备件 1020.0300.9022		HEPA H14 高效滤芯 备件 1030.0300.9092
机箱颜色		蓝 / 白色		淡灰色 RAL 7035
可选配件和服务		超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010		超级软管, Ø80mm, 8010.1080.8010

* “Ex” 表示过滤器配备的为防爆型风机，配独立的电气控制盒。

△ 指风机的额定风量，不含滤芯及万向吸气臂的测量值。