


0155 系列



型号		P0155-W001	P0155-W002	P0155-W003	P0155-W0x1*
订货号		4010.0155.1020	4010.0155.2129	4010.0155.2020	4010.0155.xxxx**
起订量	块	1	1	1	2
材料	-	矿物玻璃, 层压防护			
颜色	-	墨绿色			
防护等级	-	625 – 645	DIRM LB2	(OD 2+)	
		> 645 – 660	DIRM LB3	(OD 3+)	
		> 660 – 675	DIRM LB4	(OD 4+)	
		> 675 – 690	DIRM LB5	(OD 5+)	
		> 690 – 700	DIRM LB6	(OD 6+)	
		> 700 – 750	DIR LB7 + M LB7Y	(OD 7+)	
		> 750 – 1200	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y	(OD 8+)	
		> 1200 – 1240	DIR LB7 + M LB7Y	(OD 7+)	
		> 1240 – 1285	DIRM LB6	(OD 6+)	
		> 1285 – 1340	DIRM LB5	(OD 5+)	
		> 1340 – 1400	DIRM LB4	(OD 4+)	
		> 1400 – 1480	DI LB3	(OD 3+)	
		> 1480 – 1590	DI LB2	(OD 2+)	
		9000 – 11000	DI LB5	(OD 5+)	
VLT (约)	%	45			
厚度 (约)	mm	6.0			
尺寸 (约)	mm	100 x 200	210 x 297	200 x 200	待定义
尺寸误差	mm	±0.4			
安全认证	-	EN 207, PF CE			
选配件		安装框架 1	安装框架 2	安装框架 3	安装框架 4***
		第 375 页			

* “x1” 为非标型号的编号, 依次为 x2, x3, x4 等。

** 最大尺寸 210 x 297mm; 非标尺寸或不规则形状, 客户可提供图纸定制, 需订货前与供应商确认。

*** 框架的最大内尺寸为 216 x 303mm, 且宽 ≤216mm, 长 ≤303mm。