

## SYSTEM 50 小巧型系列

## 万向吸气臂 - 通用型 AL



型号		A50-1131	A50-1132	A50-1133	A50-1134
订货号	白*	2050.1135.0765	2050.1135.0945	2050.1135.1125	2050.1135.1425
	红	2050.1134.0765	2050.1134.0945	2050.1134.1125	2050.1134.1425
	黑	2050.1137.0765	2050.1137.0945	2050.1137.1125	2050.1137.1425
安装方式	-	桌面			
管臂直径	mm	50			
推荐风量	m <sup>3</sup> /h	45 ~ 85			
水平半径**	mm	765	945	1125	1425
关节数量	-	3			
管臂材料	-	铝 (AL)			
关节材料	-	聚丙烯 (PP)			
弹簧材料	-	不锈钢 316L			
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)			
风阀	-	半圆型球阀			
气弹簧	-	-			
压损***	Pa	300			
可选配件		桌沿支架, 第 108 页, <a href="#">2050.1155.8451</a>			
		U 形桌面支架, 第 108 页, <a href="#">2050.1155.8453</a>			
		多种抽气罩, 第 107 页			
		黑色超级软管, 直径 Ø51mm, 第 372 页, <a href="#">8010.1051.8010</a>			
		风速报警器****			

\* “白、红、黑”系指关节的颜色。

\*\* 含吸气笔的测量值。

\*\*\* 通常使用风量 60m<sup>3</sup>/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

\*\*\*\* 最小起订量: 20 个。