

## SYSTEM 50Flex 柔性系列

万向吸气臂 - 防静电型 **ESD**

型号		A51-1311	A51-1321
订货号	<b>ESD</b>	2051.1316.0700	2051.1326.0900
起订量	套	3*	3*
安装方式	-	桌面	桌面
管臂直径	mm	50	50
推荐风量	m <sup>3</sup> /h	45 ~ 85	45 ~ 85
水平半径	mm	700	900
关节数量	-	1	2
管臂材料	-	镀铬铝 (AL)	镀铬铝 (AL)
软管材料	-	导电 ABS	导电 ABS
关节材料	-	导电聚丙烯 (PP)	导电聚丙烯 (PP)
弹簧材料	-	不锈钢 316L	不锈钢 316L
O 形环材料	-	导电聚乙烯 (PE)	导电聚乙烯 (PE)
风阀	-	半圆型球阀	半圆型球阀
压损 **	Pa	150	220
可选配件		桌沿支架, 第 108 页, <a href="#">2050.1166.8452</a>	
		黑色超级软管, 直径 Ø51mm, 第 372 页, <a href="#">8010.1051.8010</a>	

\* 单独吸气臂订货; 与 ULT 过滤器一起或备件订货, 则起订量为 1 套。

\*\* 通常使用风量 60m<sup>3</sup>/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。