

SYSTEM 50Flex 柔性系列

万向吸气臂 - 非防静电型



型号		A51-1111	A51-1121
订货号	黑 *	2051.1117.0700	2051.1127.0900
	红	2051.1114.0700	2051.1124.0900
起订量	套	3**	3**
安装方式	-	桌面	桌面
管臂直径	mm	50	50
推荐风量	m ³ /h	45 ~ 85	45 ~ 85
水平半径	mm	700	900
关节数量	-	1	2
管臂材料	-	镀铬铝 (AL)	镀铬铝 (AL)
软管材料	-	ABS, 黑色	ABS, 黑色
关节材料	-	聚丙烯 (PP)	聚丙烯 (PP)
弹簧材料	-	不锈钢 316L	不锈钢 316L
O 形环材料	-	导电聚乙烯 (PE)	导电聚乙烯 (PE)
风阀	-	半圆型球阀	半圆型球阀
压损 ***	Pa	150	220
可选配件		桌沿支架, 第 108 页, 2050.1166.8452 (黑) 或 2050.1155.8451 (白)	
		黑色超级软管, 直径 Ø51mm, 第 372 页, 8010.1051.8010	

* “白、红、黑”系指关节的颜色。

** 单独吸气臂订货; 与 ULT 过滤器一起或备件订货, 则起订量为 1 套。

*** 通常使用风量 60m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New