

SYSTEM 75 全能型系列

万向吸气臂 - 通用型 AL



型号		A75-1121	A75-1122	A75-1123
订货号	白*	2075.1125.0550	2075.1125.0650	2075.1125.0750
	红	2075.1124.0550	2075.1124.0650	2075.1124.0750
安装方式	-	桌面		
管臂直径	mm	75		
推荐风量	m <sup>3</sup> /h	80 ~ 180		
水平半径**	mm	550	650	750
关节数量	-	2		
管臂材料	-	铝 (AL)		
关节材料	-	聚丙烯 (PP)		
弹簧材料	-	不锈钢 316L		
O 环材料	-	聚乙烯 (PE)		
风阀	-	半圆型球阀		
气弹簧	-	-		
压损***	Pa	370		
可选配件		桌沿支架, 第 125 页, <a href="#">2075.1155.8451</a>		
		U 型桌面支架, 第 125 页, <a href="#">2075.1155.8453</a> (白法兰) 或 <a href="#">2075.1154.8454</a> (红法兰)		
		多种抽气罩, 第 124 页		
		黑色超级软管, 直径 Ø76mm, 第 372 页, <a href="#">8010.1076.8010</a>		

\* “白、红、黑”系指关节的颜色。

\*\* 含吸气笔的测量数据。

\*\*\* 通常使用风量 140m<sup>3</sup>/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New