

SYSTEM 100 重载型系列

万向吸气臂 - 通用型 AL



型号		A00-2121	A00-2131	A00-2132	A00-2133	A00-2134	A00-2135	A00-2136
订货号	白*	2000.2125.0795	2000.2135.1040	2000.2135.1185	2000.2135.1370	2000.2135.1710	2000.2135.2130	2000.2135.2630
安装方式	-	墙面	墙面					
管臂直径	mm	100	100					
推荐风量	m ³ /h	140 ~ 400	140 ~ 400					
水平半径**	mm	795	1040	1185	1370	1710	2130	2630
关节数量	-	2	3					
管臂材料	-	铝 (AL)	铝 (AL)					
关节材料	-	聚丙烯 (PP)	聚丙烯 (PP)					
弹簧材料	-	不锈钢 316L	不锈钢 316L					
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)	聚乙烯 (PE)					
风阀	-	半圆型球阀	半圆型球阀					
气弹簧	-	-	-			1	2	2
压损***	Pa	400	400					
可选配件		墙面支架, 第 142 页, 2000.2100.8835 (不锈钢) 或 2000.2155.8435						
		多种抽气罩, 第 141 页						
		风速报警器 ****						
		超级软管, 直径 Ø100mm, 第 372 页, 8010.1100.8010 (黑) 或 8010.2100.8010 (透明)						

- * “白”系指关节的颜色。
- ** 含抽气罩的测量数据。
- *** 通常使用风量 270m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。
- **** 最小起订量: 20 个。
- ***** 根据现场管道和法兰的连接形式, 更多吊顶安装的型号可定制。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New