


NT 系列 超高效防火花预过滤模块



烟雾和
气体

应用领域：激光烟雾的过滤

典型加工材料：金属、纸张、木材等易燃材料

典型加工工艺：激光焊接、切割、打标、3D 打印等



设备型号		NT 092*	NT 125	NT 152
订货号		1080.2000.3000	1080.2000.3001	1080.2000.3002
防爆等级	-		Ex II 2 GD	Ex II 2 GD
推荐风量	m ³ /h	最小 130	最小 200	最小 250
		最大 300	最大 400	最大 700
进气口外径	mm	50.8	50.8	80
进气口长度	mm	81	81	89
最大直径	mm	127	127	152
长	mm	560	585	660
重量(约)	kg	2.7	3.0	4.4
材料	-	不锈钢 316 L		
可连接材料	-	软管, 硬管和插孔		
安装螺丝	-	M8	M8	M10
卡箍直径	mm	125	125	150
适用系列**	-	LAS 260-19 系列	LAS 200-20 系列 LAS 260-19 系列 LAS 300-07 系列	

* 技术参数在确认中, 请以报价或合同中的参数为准。

** 适用于其他更多机型的防火花过滤器和方案请咨询我们。

更多通风和过滤方案、技术和产品信息, 请登录 www.wald.cn, 或直接联系我们



021-6495 5957



wald@wald.cn