

Ever Guard 1200 系列



型号	K1200-B001	K1200-B002	K1200-8001	K1200-B004	K1200-8002	K1200-B101	K1200-B102	K1200-8101	
订货号	5026.1200.1912	5026.1200.1918	5026.1200.8001	5026.1200.2418	5026.1200.8002	5027.1200.1912	5027.1200.1918	5027.1200.8101	
起订量	5	5	1 [▲]	5	1 [▲]	5	5	1 [▲]	
适用激光	-	波长为 190-1100nm 的所有激光							
材料	-	特殊复合材料, Ever Guard [®]							
颜色	-	黑色							
防护等级	-	190-315 D AB10+R AB4 >315-1050 D AB7 >315-1400 IR AB8+M AB7 >1050-1400 D AB7 >1400-11100 D AB5+R AB3 50 KW/cm ² x 100s @1070nm, 直径 1mm (1/e 处) 6 KW/cm ² x 100s @1070nm, 直径 3mm (1/e 处)							
厚度 (约)	mm	1.27							
密度 (约)	kg/m ²	11.0							
尺寸 (约) 高 x 宽 ***	m	1.98* x 1.22 (6.5' x 4')	1.98 x 1.83 (6.5' x 6')	1.98 x 1.83 (6.5' x 6' 含门)	2.44 ** x 1.83 (8' x 6')	2.44 x 1.83 (8' x 6' 含门)	1.98 x 1.22 (6.5' x 4')	1.98 x 1.83 (6.5' x 6')	1.98 x 1.83 (6.5' x 6' 含门)
组合形式	-	直线型, “L”形, “U”形, “口”形							
激光防护	-	双面, 产品设计为凸面朝向激光							
安全认证	-	CE, ANSI Z136							
选配件	-	激光安全互锁系统, 激光安全窗 ****							
		移动脚轮 5026.1200.8004 (标配, 已包含)				圆形底座 5026.1200.8005 (标配, 已包含)			

- ▲ 不单独订货, 需随激光安全屏一起订货。
- * 激光安全屏的净高为 1981mm, 含移动脚轮的总高度为 2057mm, 含圆形底座的总高度为 1987mm。
- ** 激光安全屏的净高为 2362mm, 含移动脚轮的总高度为 2438mm。
- *** 每两块激光安全屏因连接增加总宽度约 100mm(4")。
- **** 激光安全窗的型号取决于激光器的波长、功率等参数;
安全窗的尺寸: 常用尺寸为高 305mm x 宽 305mm (竖直安装), 即高 12" x 宽 12", 其他尺寸和型号需在订货前确认;
安全窗在工厂发货时已预装完成。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New