

Flex Guard 250 系列 移动式激光安全屏



型号	K0250-B101		K0250-B102		K0250-B103		K0250-B104		K0250-5M20		K0250-S001		
订货号	5028.0250.1221		5028.0250.1821		5028.0250.1224		5028.0250.1824		5024.0250.1221		5025.0250.1927		
起订量	套	3		3		3		3		3		1	
适用激光	-	波长为 190-1100nm 的所有激光											
材料	-	特殊复合材料, SLC-250WB											
颜色	-	黑色											
防护等级	-	190-315 D AB9+R AB3 >315-1050 D AB6 >1050-1400 D AB5 >315-1400 IRM AB7 >1400-11000 DR AB3											
		425 W/cm ² x 100s (Ø1mm, 1/e @1070nm)											
厚度 (约)	mm	1.02											
密度 (约)	kg/m ²	1.18											
尺寸 (约) 宽** x 高	m	1.2 x 2.1* (4' x 7')	1.8 x 2.1* (6' x 7')	1.2 x 2.4* (4' x 8')	1.8 x 2.4 (6' x 8')	1.2 x 2.1 (4' x 7')	2.7 x 2.0 (9' x 6.5')						
安装形式	-	直线形, “L”形, “U”形, “口”形										直线形, “L”形, “U”形	
激光防护	-	双面											
安全认证	-	CE, NFPA 701:2010 TM2, ANSI Z136											
选配件	-	激光安全窗***							-		-		

* 如选配移动脚轮 5028.0250.8001, 激光安全屏的总高度约增加 70mm, 折叠设计, 拼装快速, 包装纸板箱的外尺寸约 54”x 10”x 10”。

** 相邻两块激光安全屏可由魔术贴连接。

*** 激光安全窗的型号取决于激光器的波长、功率等参数;

安全窗的尺寸: 常用尺寸为高 305mm x 宽 305mm, 即高 12” x 宽 12”, 其他尺寸和型号需在订货前确认。

安全窗在工厂发货时分开独立包装, 到货时客户需自行安装或卖方在客户现场安装 (收费服务)。