



型号	K1200-C001		K1200-8001	K1200-8031	K1200-8032	K0250-8001
订货号	5030.1200.1010*		5026.1200.8001	5030.1200.8031	5030.1200.8032	5015.0250.8001**
名称	-	激光安全间	推拉式激光安全门	开合式激光安全门	激光安全帘 U 形槽	光密帷幔
起订量	套	1	1	1	1	1
适用激光	-	波长为 190-11000nm 的所有激光			-	-
材料	-	专利的特殊复合材料, EVG-1200			钢板, 喷塑	SLC-250WB
颜色	-	黑色			黑色	黑色
防护等级	-	190-315 D AB10+R AB4 >315-1050 D AB7 >315-1400 IR AB8+M AB7	>1050-1400 D AB7 >1400-11100 D AB5+R AB3	-	-	-
	-	50 KW/cm ² x 100s @1070nm, 直径 1mm (1/e 处); 6 KW/cm ² x 100s @1070nm, 直径 3mm (1/e 处)。			-	425 W/cm ² x 100s****
厚度 (约)	mm	1.27			-	-
密度 (约)	kg/m ²	11.0			-	-
尺寸 (约) 高 x 宽	m	宽度无限制, 高度 ≤3.05m (10')	1.98 x 1.83 (6.5' x 6', 含门)	高度 同激光安全间	高度 同激光安全间	高 30cm x 宽 1.0m
安装 形式***	-	“U”形, “口”字形	竖直安装	竖直安装	竖直安装	-
平板连接	-	机械铰接	-	-	直接插入	-
和墙 / 立柱 连接	-	U 形槽	螺栓固定	-	螺栓固定	-
激光防护	-	双面				
安全认证	-	CE, NFPA 701:2010 TM2, ANSI Z136				
选配件	-	激光安全互锁系统 ENTRY-GUARD®				

* 高度 >2.44m (8'), 每个区间最大宽度 =6.10m (20')
高度 ≤2.44m (8'), 每个区间最大宽度 =4.88m (16')。

** 高度为 30 厘米 (cm), 宽度的单位为米 (m)。

*** 安装形式: 该 2 种形式均为吊顶安装。

**** 425 W/cm² x 100s (Ø1mm, 1/e @1070nm), 207 W/cm² x 100s (Ø3mm, 1/e @1070nm)。