

安易得
Sicheridee

耐高温手套



型号*	S7031-2120	S7031-2220	S7031-2310	S7031-2410	S7031-2510	S7031-2610	S7031-2710	
订货号	7031.2120.1501	7031.2220.1101	7031.2310.1501	7031.2410.1101	7031.2510.1101	7031.2610.1101	7031.2710.1301	
名称	-	耐高温手套	耐高温手套	耐高温手套	耐高温手套	耐高温手套	耐高温手套	
起订量	-	3	3	3	3	3	3	
最高防护温度(约)	℃	250	500	650	750	900	1100	
CE 类别		CAT. II	CAT. III	CAT. III	CAT. III	CAT. III	CAT. III	
材料	-	凯夫拉芳纶纤维 (Kelvar®) 编织	芳纶纤维 (Aramid)	芳纶混合纤维 (Preox-Aramid)	PBI® 纤维	耐高温玻璃纤维	芳纶纤维 + 链式被覆层	耐高温玻璃纤维, 不粘玻璃
颜色	-	米黄色	沙黄色	灰色	棕褐色	褐色	银褐色	白色
尺寸**	cm	25	30	30	30	30	30	
分指方式	-	5指	握拳式	5指	握拳式	握拳式	握拳式	3指
衬里	-	有, 棉	有; 掌/背双面可用	有; 掌/背双面可用	有; 掌/背双面可用	无; 掌/背双面可用	有; 掌/背双面可用	无; 掌/背双面可用
软/硬	-	软	软	软, 柔性	软	软	软	软, 柔性
是否绝缘	-	-	双层绝缘	双层绝缘	双层绝缘	双层绝缘	双层绝缘	双层绝缘
可否机洗	-	可	否	否	否	否	否	否
应用场合	-	-	-	-	-	-	-	-
防护等级	-	EN388 2441C EN407 0200XX	EN388 1541 EN407 44434X	EN388 3542 EN407 43434X	EN388 4443 EN407 44444X	EN388 1422 EN407 44442X	EN388 XXXX EN407 4344XX	EN388 3443 EN407 4444XX

* 更多不同防护温度、更多型号的产品, 请咨询我们。

** 部分型号, 有长度 40cm 的规格。

说明: 以上照片仅供参考, 产品的技术参数可能有变更, 以报价或合同中提供的参数为准。