

超级软管 H1 系列



应用：用于粉尘、纤维、油雾、油烟和焊烟等的抽吸。

性质：抗碱和酸；可排静电。

材质：软 PVC，内衬弹性螺旋钢丝；弯曲半径约等于内径。

温度范围：0℃ ~ +85℃。

颜色：黑色。

型号	W8010-1032	W8010-1038	W8010-1040	W8010-1051	W8010-1076	W8010-1100	
订货号	8010.1032.8010	8010.1038.8010	8010.1040.8010	8010.1051.8010	8010.1076.8010	8010.1100.8010	
起订量	m	10	10	10	3	3	5
内径 *	mm	32	38	40	51	76	100

超级软管 H2 系列



应用：用于粉尘、油雾、油烟和焊烟等的抽吸。

性质：抗强碱和酸；可排静电。

材质：高抗磨损 PU，内衬弹性螺旋钢丝；弯曲半径约等于内径。

温度范围：约 -40 ~ +90℃，短时间可达 125℃。

颜色：透明。

型号	W8010-2100	W8010-2150	W8010-2160	W8010-2200	W8010-1300	
订货号	8010.2100.8010	8010.2150.8010	8010.2160.8010	8010.2200.8010	8010.2300.8010	
起订量	m	5	5	5	5	
内径 *	mm	100	150	160	200	300

超级软管 H3 系列 – 耐高温金属软管



应用：用于固体粉尘、碎屑和颗粒等的抽吸。

性质：阻燃，符合欧洲 ATEX 规定；可排静电。

材质：钢丝包覆，玻璃纤维密封。

温度范围：可达 400℃。

颜色：镀锌的本色。

型号	W8010-3050	W8010-3075	W8010-3100	W8010-3160	W8010-3200	
订货号	8010.3050.8010	8010.3075.8010	8010.3100.8010	8010.3160.8010	8010.3200.8010	
起订量	m	10	10	10	10	
内径 *	mm	50	75	100	160	200

*：更多不同直径的需求，请直接联系我们：



021-6495 5957



wald@wald.cn