


JUMBO 2.0 ACD/ASD

拉杆式粉尘和气体过滤器



粉尘和
气体

应用领域：研发和工业



设备型号		JUMBO 2.0 ACD	JUMBO 2.0 ACD3	JUMBO 2.0 ACD4	JUMBO 2.0 ASD
订货号		1060.0001.1000	1060.0001.1333*	1060.0001.1444*	1060.0002.1000
额定风量 Δ	m ³ /h/Pa	80 / 1400			80 / 1400
额定功率	kW	0.15			0.15
额定电压	V	1~220			1~220
额定电流	A	1.0			1.0
保护等级	IP	54			54
噪声	dB(A)	45 - 49			45 - 49
风量调节	-	√			√
报警功能 Δ	-	√			√
进气口	-	顶部, Ø50			顶部, Ø50
长 x 宽 x 高	mm	450 x 340 x 530			450 x 340 x 530
重量 (约)	kg	18	20	22	18
过滤器类型 及 滤芯组成		(1)			(1)
		-			G4 级预过滤盒 备件 1060.0002.9001
		-			M5 预过滤芯 备件 1060.0002.9005
		活性炭滤芯 A6 备件 1060.0001.9001	混合滤芯 AC8 备件 1060.0001.9301	化学吸附剂滤芯 C10 备件 1060.0001.9401	HEPA H13 高效滤芯 备件 1060.0002.9007
机箱颜色		蓝色 / 灰色			
可选配件和服务		ALSIDENT 万向吸气臂 → 第 103~104 页			

* 设备订货号尾数 3 位 “333” 表示该型号配备混合滤芯，含 50% 活性炭 +50% 化学吸附剂；“444” 表示该型号配备化学吸附滤芯。

Δ 指风机的额定风量，不含滤芯及万向吸气臂的测量值。

Δ 非特定或一组气体的吸附饱和和报警，而是活性炭或化学吸附滤芯因吸附而到达一定的压差时发出报警信号。