

## SYSTEM 100 重载型系列

## 万向吸气臂 - 通用型 AL



型号		A00-4130	A00-4131	A00-4132	A00-4133	A00-4134	A00-4135
订货号	白*	2000.4135.1040	2000.4135.1185	2000.4135.1370	2000.4135.1710	2000.4135.2130	2000.4135.2630
安装方式	-	吊顶 / 墙面					
管臂直径	mm	100					
推荐风量	m <sup>3</sup> /h	140~400					
水平半径**	mm	1040	1185	1370	1710	2130	2630
关节数量	-	3					
管臂材料	-	铝 (AL)					
关节材料	-	聚丙烯 (PP)					
弹簧材料	-	不锈钢 316L					
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)					
风阀	-	半圆型球阀					
气弹簧	-	-	-	-	1	2	2
压损***	Pa	400					
可选配件		吊顶支架, 第 142 页					
		多种抽气罩, 第 141 页					
		风速报警器****					

\* “白”系指关节的颜色。

\*\* 含抽气罩的测量数据。

\*\*\* 通常使用风量 270m<sup>3</sup>/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

\*\*\*\* 最小起订量: 20 个。

\*\*\*\*\* 根据现场管道和法兰的连接形式, 更多吊顶安装的型号可定制。