

SYSTEM 100

重载型 万向吸气臂 - 防静电型 **ESD** - 垂直管道连接定制型号 *



型号		A01-2321	A01-2333	A01-2335	A01-2336
订货号	ESD	2001.2326.0795	2001.2336.1370	2001.2336.2130	2001.2336.2630
安装方式	-	墙面	墙面		
管壁直径	mm	100	100		
推荐风量	m ³ /h	140~400	140~400		
水平半径 **	mm	795	1370	2130	2630
关节数量	-	2	3		
管壁材料	-	导电聚丙烯 (PP)	导电聚丙烯 (PP)		
关节材料	-	导电聚丙烯 (PP)	导电聚丙烯 (PP)		
弹簧材料	-	不锈钢 316L	不锈钢 316L		
O 型环保材料	-	导电聚丙烯 (PP)	导电聚丙烯 (PP)		
风阀	-	半圆形球阀	半圆形球阀		
气弹簧	-	-	-	2	2
压损 ***	pa	400	400		
可选配件		墙面安装支架, 第 142 页, 2000.2166.8433 (黑), 2000.2155.8432 (白), 2000.2100.8835 (不锈钢) 或 2000.2155.8435			
		多种抽气罩, 第 151 页			
		风速报警器 ****			

* 定制型号, 可能需配连接垂直管道的定制法兰, 需提供现场将连接管道的外径 (误差 +/-0.1mm) 和材料。起订量 10 套。

** 含抽气罩测量的数据。

*** 通常使用风量 270m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

**** 最小起订量: 20 个。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc & New