


## 0140 系列



型号		P1140-W001	P1140-W002	P1140-W003	P0140-W001	P0140-W002	P0140-W003	
订货号		4010.1140.1020*	4010.1140.2129	4010.1140.2020	4010.0140.1020	4010.0140.2129	4010.0140.2020	
起订量	块	1	1	1	1	1	1	
材料	-	矿物玻璃,层压防护						
颜色	-	淡灰色						
防护等级	-	根据标准 EN 207 915-955 DIR LB5 (OD 5+) >955-1000 DIR LB6 (OD 5+) >1000-1025 DIR LB7+MLB7Y (OD 7+) >1025-1400 D LB7+IR LB8+MLB8Y (OD 8+) >1400-2600 DI LB4 (OD 4+) >2600-2800 DI LB3 (OD 3+) >2800-3000 DI LB4 (OD 4+) >3000-4000 DI LB3 (OD 3+) >4000-9000 DI LB4 (OD 4+) >9000-11000 DI LB5 (OD 5+)			根据标准 EN 207 940-1000 DIR LB4 (OD 4+) >1000-1400 D LB7+IR LB8 (OD 8+) >1400-1800 D LB5+I LB4 (OD 5+) >1800-3000 DI LB4 (OD 4+) 10000-11000 DI LB5 (OD 5+)			
VLT (约)	%	70				70		
厚度 (约)	mm	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	
尺寸**	mm	100 x 200	210 x 297	200 x 200	100 x 200	210 x 297	200 x 200	
尺寸误差	mm	±0.4	±0.4	±0.4	±0.2	±0.4	±0.4	
安全认证	-	EN 207, PF CE						
选配件		安装框 1***	安装框 2		安装框 3	安装框 1***	安装框 2	
		第 396 页						

\* 该 1140 系列, 100x200mm 及以下尺寸的厚度为约 5.5mm, 单价同 100x200mm 的价格, 如有特殊要求, 可能需另收加工费;  
 所有 100x200mm (不含) 以下尺寸 (可从 100x200mm 上切割) 的定制型号, 订货号为 4010.1140 开头;  
 所有厚度为 7.5mm 的定制型号, 无论尺寸, 订货号为 4010.0140 开头。

\*\* 最大尺寸 210 x 297mm; 非标尺寸或不规则形状, 客户可提供图纸定制, 需订货前与供应商确认。

\*\*\* 安装框的最大内尺寸为 216 x 303mm, 且宽 ≤216mm, 长 ≤303mm;  
 尺寸 ≤A4 (210 x 297mm) 的激光安全窗 (矿物玻璃或特殊塑料材质), 安装框架的内尺寸, 长和宽的安全余量均为约 6.0mm。