

Ever Guard 1200 系列 圆形底座移动式激光安全屏



型号		K1200-B401	K1200-B402	K1200-8401	K1200-B501	K1200-B502	K1200-8501
订货号		5029.1200.1221	5029.1200.1821	5029.1200.8401	5029.1200.1224	5029.1200.1824	5029.1200.8501
起订量	套	5	5	1 [▲]	5	5	1 [▲]
适用激光	-	波长为 190-1100nm 的所有激光					
材料	-	特殊复合材料, Ever Guard [®]					
颜色	-	黑色					
防护等级	-	190-315 D AB10+R AB4 >315-1050 D AB7 >315-1400 IR AB8+M AB7 >1050-1400 D AB7 >1400-11100 D AB5+R AB3					
		50 KW/cm ² x 100s @1070nm, 直径 1mm (1/e 处) 6 KW/cm ² x 100s @1070nm, 直径 3mm (1/e 处)					
厚度 (约)	mm	1.27					
密度 (约)	kg/m ²	11.0					
尺寸 (约)	宽*** x 高 m	1.22 x 2.14* (4' x 7')	1.83 x 2.14 (6' x 7')	1.83 x 2.14 (6' x 7', 含门)	1.22 x 2.37** (4' x 8')	1.83 x 2.37 (6' x 8')	1.83 x 2.37 (6' x 8', 含门)
组合形式		直线型, “L”形, “U”形, “口”形					
激光防护	-	双面, 产品设计为凸面朝向激光					
安全认证	-	CE, ANSI Z136					
选配件	-	激光安全互锁系统, 激光安全窗****					
		移动脚轮 5026.1200.8004					

▲ 不单独订货, 需随激光安全屏一起订货。

* 激光安全屏的净高为 2136mm, 含圆形底座的总高度为 2142mm。

** 激光安全屏的净高为 2365mm, 含圆形底座的总高度为 2368mm。

*** 每两块激光安全屏因连接增加总宽度约 100mm(4")。

**** 激光安全窗的型号取决于激光器的波长、功率等参数;

安全窗的尺寸: 常用尺寸为高 305mm x 宽 305mm (竖直安装), 即高 12" x 宽 12", 其他尺寸和型号需在订货前确认;

安全窗在工厂发货时已预装完成。