

高温防护服



型号		S7031-1100	S7031-1200	S7031-1400	S7031-1500	S7031-1600
订货号		7031.1100.1001	7031.1200.1001	7031.1400.1001	7031.1500.2021	7031.1600.1001
名称	-	热防护大衣	热防护大衣 *	热防护围兜	热防护靴套 **	热防护头套
起订量	-	1	1	1	1	1
最高防护温度 (约)	℃	1000	1000	1000	1000	1000
材料	-	芳纶混合纤维 (Preox-Aramid)	芳纶混合纤维 (Preox-Aramid)	芳纶混合纤维 (Preox-Aramid)	芳纶混合纤维 (Preox-Aramid)	芳纶混合纤维 (Preox-Aramid) 集成视窗铝框
尺寸 (约)	cm	标准长 120, 可选 110~160	标准长 120, 可选 100~160	100 x 80	36	广角视窗 100x220mm
号码 ***		46 ~ 70	46 ~ 70	46 ~ 70	46 ~ 70	46 ~ 70
重量 (约) Δ	g/m ²	260	260	260	480	480
颜色	-	银色	银色	银色	银色	银色
防护等级	-	KA-1	KA-1	KA-1	KA-1	KA-1
安全认证	-	满足热辐射防护标准 EN ISO 11612:2015.				

* 只提供人体的正面激光防护, 后背 (肩部以下) 无防护。

** 只提供脚面及以上小腿部分的防护, 脚面以下部位由工作鞋提供所需的防护。

*** 可选 S(小) - M(中) - L(大) - XL(超大), 一般推荐小号 S 和中号 M, 相当于欧洲 48 号和 50 号 (S=48, M=50, L=52, XL=54), 分别适合普通的亚洲人身材、身高 160-100cm 和 170-180cm 的人士穿着;

Δ 防护等级为 KA-2 的重量为 400 g/m², KA-3 的重量为 500 g/m²; 热防护靴套 KA-2H 的重量为 480 g/m², KA-3 的重量为 500 g/m²。

可选配件, 层压玻璃, 弧形, 7041.1600.8001(尺寸 100x220x3mm, 透明), 7041.1600.8002(尺寸 100x220x3mm, 金色)。

说明: 以上照片仅供参考, 产品的技术参数可能有变更, 以报价或合同中提供的参数为准。

洗护注意事项:



可机洗, 使用不超过 40℃ 的温水。



不可用滚筒洗衣机烘干!



不可干洗!



不可漂白!



不可熨烫!