

红外激光观察器



型号		W8040-1301	W8040-1302	W8040-1303	W8040-1401	W8040-1402	W8040-1403
订货号		8040.1301.2000	8040.1302.2000	8040.1303.2000	8040.1401.1700	8040.1402.1700	8040.1403.1700
原厂型号	-	IRV1(2000)	IRV2(2000)	IRV2(2000)-02	IRVH(1700)	IRVM	IRVE
名称	-	红外激光观察器	红外激光观察器	红外激光观察器	红外激光观察器	红外激光观察器	红外激光观察器
起订量	套	1	1	1	1	1	1
波长范围	nm	350 ~ 2000	350 ~ 2000	350 ~ 2000	350 ~ 1700	400 ~ 1700	400 ~ 1700
分辨率	-	40 Lp/mm	60 Lp/mm	60 Lp/mm	300 TV lines	480 TV lines	570 TV lines
视场	度	30	38	38	25, 带 1X 镜头, 12, 带 2.5X 镜头	25	25
镜头	-	F1.0/20mm	1X, F1.4/26mm	1X, F1.4/26mm	1X, F1.4/26mm 或 2.5X, F2/58mm	F1.1/20mm C-mount	F1.1/26mm C-mount
焦距	m	0.15 至无穷远	0.15 至无穷远	0.15 至无穷远	0.15, 带 1X 镜头, 0.25, 带 2.5X 镜头	0.15	0.15
图像输出	-	-	-	-	RCA 接口	标准复合接口	标准复合接口
输入电压	VDC	-	3 / 最大 20mA	-	12 / 最大 400mA	12 / 最大 350mA	10 ~ 14
电池型号	-	2 x LR44	1 x AAA	2 x LR44	4 x AA; 1 x AAA	4 x AA	-
电池工作时间 (连续)	小时	18( 典型 )	35	18( 典型 )	1.4(AA); 50(AAA)	1	-
环境温度	C	-10 ~ +40	-10 ~ +40	-10 ~ +40	0 ~ 40	5 ~ 40	5 ~ 40
成像颜色	-	绿色 (550nm)	绿色 (550nm)	绿色 (550nm)	绿色 (550nm)	绿色 (550nm)	绿色 (550nm)
安装方式	-	手持, 支架, 面罩	手持, 支架, 面罩	手持, 支架, 面罩	手持, 支架, 面罩	手持, 支架, 面罩	手持, 支架, 面罩
重量 (约)	kg	0.38	0.42	0.42	0.6	0.5	0.5
含配件	-	-	-	虹膜光圈 (IRIS)	-	-	-
可选配件	-	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc

New