

isoPROTECT Budget 系列



型号		P3001-C001*	P3001-C002
订货号		4037.0100.1010	4037.0100.2030
起订量	套	1	1
适用激光	-	波长 180-11000nm	
材料	-	特殊复合材料	
颜色**	-	可选：白/碳灰/黑+碳灰	
防护等级	-	180-315 D AB8+IR AB3+M AB5Y(OD7+) >315-1050 D AB5 (OD 5+) >1050-1400 D AB4 (OD 4+) 315-1400 I AB7+R AB6+M AB8 (OD 8+) >1400-11000 DIR AB2+M AB3Y (OD 3+)	
OD 值	-	-	
厚度 (约)	mm	0.8	
密度 (约)	dtex	1100	
尺寸 (约) 高 x 宽	mm	1000 x 1000	2000 x 3000
安装形式	-	“一”字形, “L”形, “U”形, “口”字形	“一”字形,
防护面		双面	
安全认证	-	PF CE	
选配件	-	吊顶滑轨或移动支架*** (“口”字形只能选吊顶滑轨)	吊顶滑轨

可为用户定制适用于洁净室环境或 ESD 环境的系列。

* 非标型号，计价单位为 m²，高度 ≤ 6.0m，宽度不限，订货前确认图纸。

** 订货号第7~8位注明：

00：不指定颜色，接受工厂库存发货的颜色。

02：双面为白/白色。

54：双面为黑/白色。

59：双面为黑/碳灰色。

61：双面为碳灰色。

*** 30 x 30mm 铝型材吊轨，尺寸定制。